

Akustik im grünen Bereich

AKUSTIPan green silence

Ausschreibungstext: Stand 31.10.2021

Produktbezeichnung: Akustipan® green silence

Material: Fichte Leimholz Keilverzinkt mit festgewachsenen Ästen bis 8 mm.
Format: 2940 x 160 x 18 mm (für Schlitzung: 14/2_13/3_12/4)
2940 x 192 x 18 mm (für Schlitzung: 30/2_29/3_28/4 sowie irregulär)

Schlitzung möglich: Frontseitig 14/2
Frontseitig 13/3
Frontseitig 12/4
Frontseitig 30/2
Frontseitig 29/3
Frontseitig 28/4
Irregulär 2mm Schlitzung

Rückseitig: Schlitzung
Rückseitig: Akustikvlies schwarz
Brandschutz: normal entflammbar
Schallabsorption: 14/2: AW 0.60 (Aufbau gemäß Prüfzeugnis)
13/3: AW 0.70 (Aufbau gemäß Prüfzeugnis)
12/4: AW 0.70 (Aufbau gemäß Prüfzeugnis)
30/2: AW 0.50 (Aufbau gemäß Prüfzeugnis)
29/3: AW 0.55 (Aufbau gemäß Prüfzeugnis)
28/4: AW 0.50 (Aufbau gemäß Prüfzeugnis)
Irregulär /2: AW 0.55 (Aufbau gemäß Prüfzeugnis)

Oberfläche: Hydro-UV Farbe Weiß nach Anforderung Pigmentbeimischung oder transparent
Konstruktion: Nut- und Federverbindung, Kopfen geschnitten, Montage auf Holzleisten
Alternativ auf CD-Profilen befestigt.

Befestigung: Mit Druckluftnagler oder Montage Clips
Zertifikate: Zertifizierter Holzwirtschaft
Schallabsorptionsnachweise gemäß Gesamtaufbau
VOC Zertifikat für Akustik Massivholzpaneel
im Verbund mit Leim, Lack und Akustikvlies

BVS – seit 1990 Ihr kompetenter Akustik-Partner.
Wir beraten Sie gern, und fertigen für Sie ganz individuell
nach Ihren Vorstellungen.
Kontaktieren Sie uns unter +49 (0) 5246 70310 - 0



BVS Akustik GmbH & Co. KG
Chromstraße 103 | 33415 Verl
Tel.: +49 (0) 5246 70310 - 0 | Fax: - 20
info@bvs-akustik.de
bvs-akustik.de